

Paton

3610 002 600 11

0005-04A



EN 388, EN 420, EN 12477 A B



CAT II

CZ **Popis:** Svářecí rukavice s bavlněnou vložkou ve dlani a švy krytými žlutou kůží. **Doporučené aplikace:** brusiči, svářeči, paliči, strojírenství a těžký průmysl.

EN **Description:** Welding gloves with cotton insert and seams covered with yellow leather. **Recommended applications:** cutters, welders, stubborn, engineering and heavy industry.

PL **Opis:** Rękawice spawalnicze z wstawką bawełnianą w dłoni a z szwami osłoniętymi żółtą skórą. **Zalecane zastosowanie:** szlifierzy, spawaczy, spawaczy - przecinaczy, budowa maszyn a przemysł ciężki.

	Materiál Material Materiał	Délka rukavice Glove's length Długość rękawice	Délka manžety Cuff's length Długość mankietu	Tloušťka Gauge Grubość	Provedení manžety Cuff style Styl mankietu	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Pakowanie	Karton Carton Karton
CZ	hovězinová štípenka	35 cm	15 cm	1,2 - 1,3 mm	štípenka	11"	1 pár	12 párů	60 párů
EN	cow split leather	35 cm	15 cm	1,2 - 1,3mm	split cuff	11"	1 pair	12 pairs	60 pairs
PL	dwoina bydłca	35 cm	15 cm	1,2 - 1,3mm	dwoina	11"	1 para	12 par	60 par



zesílená dlaň
reinforced palm
dłoń wzmocniona



Datum poslední aktualizace: únor 2017 / Last update: February 2017 / Data ostatniej aktualizacji: luty 2017