

Protiskluzový akrylový sprej - PRŮHLEDNÝ

Popis produktu:

Protiskluzový akrylový sprej na rozdíl od epoxidových průhledných sprejů je naprosto čirý a nežloutne. Směs akrylové pryskyřice na vzduchu rychle schne a zachovává si průsvitnost, trvanlivost a pružnost. Protiskluzová zrna ve spreji jsou vyrobena z recyklovaných plastových částic bez ostrých hran. Tento sprej je vhodný pro použití do vnitřních i venkovních prostor na beton, dřevo, ocel, sklolaminát, PVC a dlaždice.

Aplikace protiskluzovým sprejem je rychlá a velice jednoduchá.

Doporučené použití protiskluzového spreje:

Sprej najde uplatnění v domácnostech, nemocnicích, sanatoriích, průmyslových podnicích, školách, městských úřadech, veřejných zařízeních, kancelářských budovách, skladech a prodejnách. Používá se na površích, jako jsou schody, rampy, veřejné toalety, nákladní prostory, příčky žebříků, čluny, ochozy a skokanské můstky bazénu, požární úniky a podobně.

Aplikace protiskluzového spreje:

Povrch musí být před aplikací suchý, čistý, zbaven mastnoty a všech nečistot. Hladký povrch je nutné zdrsňit brusným papírem, ocelovou vlnou nebo jiným možným způsobem.

Teplota při aplikaci by měla být vyšší než +10°C.

Teplotní rozmezí pro ideální přilnutí k povrchu je +21° až +32°C.

Před aplikací nádobku důkladně protřepejte 1 až 2 min.

Nátěr nanášejte nástřikem pomocí trysky umístěné na horní části nádoby ze vzdálenosti 30 až 38 cm od povrchu.

Během aplikace protřepání nádoby opakujte.

Technické údaje:

Akrylový sprej

Obsah pevných látek: 11,7 % objemu

Hustota: 0,8 kg/l

VOC: 500 g/l

Teoretická vydatnost: 2,3 m² / 340 g

Tloušťka jedné suché vrstvy: 25 μm

Doba schnutí při teplotě 25 C: na dotek 20 min, plně vyzrálý 24 hod

Balení: 340 g