



Elektronický fotoelektrický požární hlásič - typ F1

Použití:

Kompaktní přístroj s vestavěnou poplašnou sirénou, který spustí poplach v případě požáru. Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kouř), které vznikají při hoření. Reaguje tedy zpravidla později než detektor ionizační. Není vhodný do prostor s výskytem vodních par, většího množství cigaretového kouře apod. Do těchto míst je vhodný ionizační typ požárního hlásiče (např. typ Huter Mann typ N).
Při detekci požáru vyhlásí poplach přerušovaným tónem sirény.

Montáž, instalace baterií:

Detektor doporučujeme montovat na strop místnosti, nejméně 70cm od stěny.

- pootočením krytu proti směru hodinových ručiček sejměte detektor z montážní desky
- montážní desku přišroubujte na místo montáže
- vložte baterii 9V ve správné
- nasadte detektor na montážní desku a pootočením po směru hodinových ručiček detektor zajistěte.

Upozornění:

po vložení baterií otestujte funkci přístroje stisknutím a přidržením testovacího tlačítka na detektoru - rozezná se přerušovaný tón sirény. Správná funkce přístroje je signalizována krátkými záblesky indikační LED diody každých cca 20 sekund. Nízké napětí baterie přístroj indikuje pípnutím každých cca 30 sekund.

Min. jednou měsíčně proveďte kontrolní test funkce testovacím tlačítkem. Tlačítko stiskněte a držte stisknuté. Pokud se do cca 10 sekund nerozezná akustický signál, vyměňte baterii

Technické údaje:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Napájení: | 9V baterie |
| Akustický signál: | 85dB (3m) |
| Provozní teplota: | -5 až +40 °C |
| Provozní vlhkost: | 10%-90% RH |
| Hlídaná plocha: | cca 20m ² |
| Rozměr: | 107x35mm |
| Certifikace: | EN14604 |

Záruka a servis:

Pro urychlení reklamace můžete zaslat zboží s jednoduchým popisem závady přímo na adresu servisu. Reklamaci okamžitě vyřídíme. K reklamaci prosím přiložte nákupní doklad.. Pokud jste reklamovaný kus sami násilím rozebírali, nemůžeme bohužel reklamaci uznat. Na toto zboží poskytujeme plnou záruku v délce 24 měsíců.

Adresa:

Hütermann - záruční a pozáruční servis
Úhlová 796, 148 00, Praha 4
Tel. 24491 3311, Fax: 244 91 3232
Internet: www.hutermann.cz

