

# NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej na opravu pneumatik účinně utěsní propíchnutou pneumatiku bez nutnosti demontáže kola a bez náradí. Speciální latexová směs utěšňuje díry a nafukuje pneumatiku. Vhodné na většinu normálních vpichů a pomalé unikání tlaku, použitelné na poškození pneumatiky až do velikosti 5 mm.

Návod k použití:

1. Pokud to je možné, odstraňte předmět, který způsobil poškození.
2. Nastavte kolo ventilkem nahoru.
3. Před použitím důkladně protřepte sprej.
4. Našroubujte hadičku spreje na ventilek.
5. Držte sprej vzpřímeně a zatlačte na spouštěč spreje.
6. Pneumatika se nafoukne a utěsní za 1 – 3 minuty.
7. Uzavřete ventilek kola a ihned se rozjedte, aby se přípravek v kole rovnoměrně rozprostřel (ujedte minimálně 3-5 km).

Tato oprava jen pouze dočasná (pro nouzové dojetí k pneuservisu). Pneumatiku je třeba následně odborně opravit. V pneuservisu informujte obsluhu o použití tohoto přípravku.

Objem: 450 ml

**Upozornění:** H222 Extrémně hořlavý aerosol.  
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P260 Nevdechujte aerosoly.

**Obsah:** Latex, ethylene glycol.

Minimální doba skladovatelnosti: 5 let od data výroby uvedeného na obale.



**VAROVÁNÍ**

